

附表1：绝缘性能示数记录表（交由母线槽最终用户，并请复印一份交给施耐德电气公司存档）

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

日期： 回路号：	
相位	兆欧
A—PE	
B—PE	
C—PE	
N—PE	
A—B	
A—C	
A—N	
B—C	
B—N	
C—N	

备注：绝缘性能示数不应低于100/母线长度（以英尺为单位）
或者 30.5/母线长度（以米为单位），
但是最小不应低于5兆欧。